

GA-25-SEG-Betreuung Geräteanhänger SEG-Betreuung

Beladekonzept: DRK Harburg-Land + Zusatzmodul „Teeküche“; Aufbau-Volumen: 10,6 m³ - Zul. GG: 2,35 t



Technische Daten

Zul. Ges.-Gew.:	2.350 kg
Nutzlast:	1.090 kg
Aufbaulänge ca.:	3.607 mm
Aufbaubreite ca.:	2.130 mm
Aufbauhöhe ca.:	1.412 mm
Bodenhöhe (bel.) ca.:	800 mm
Gesamtlänge ca.:	5.060 mm
Gesamtbreite ca.:	2.161 mm
Gesamthöhe (unbel.) ca.:	2.400 mm

Eine Auflastung auf zul. GG 2.500 kg ist gegen Mehrpreis möglich.

Zusatzoptionen (Bild links):
Plane und Planstoffecken einhängbar.



GA-25

Geräteanhänger SEG-Betreuung

GA-25-SEG-Betreuung

Beladekonzept: Kreis Rendsburg-Eckernförde + Zusatzmodul „Teeküche“; Aufbau-Volumen: 10,6 m³ - Zul. GG: 2,5 t



Technische Daten

Zul. Ges.-Gew.:	2.500 kg
Nutzlast ca.:	1.050 kg
Aufbaulänge ca.:	3.607 mm
Aufbaubreite ca.:	2.130 mm
Aufbauhöhe ca.:	1.412 mm
Bodenhöhe (bel.) ca.:	800 mm
Gesamtlänge ca.:	5.330 mm
Gesamtbreite ca.:	2.161 mm
Gesamthöhe (unbel.) ca.:	2.400 mm

Zusatzoptionen:

Plane und Planstoffecken einhängbar.



ALDEBARAN®
360 GRAD
FLEX-C LED
960 2.0



Rundumleuchte mit Zuleitung + Schaltbox IP65
Mehrstufig verstellbar, halbseitig schaltbar (180°), mit Dimmfunktion



Art.-Nr.: 1410001411

Elektrische Daten

Eingangsspannung	100 – 240 V AC
Leistungsaufnahme	960 W

Lichttechnische Daten

Leuchtmittel (Module 2. Generation)	4 x bis 240 W LED
Lichtstrom	159.500 lm
Lichtstrom (REAL Lumen)*	145.000 lm
Farbtemperatur	5.000 K
CRI	> 80

Allgemeine Daten

Umgebungstemperatur	-30 bis +40 °C
Abmessungen (Ø x L)	235 x 812 mm

Optional: Gehäuse in Sonderfarbe erhältlich

ALDEBARAN®
360 GRAD
FLEX-C LED
360 IP65 2.0



Rundumleuchte mit Zuleitung + Schaltbox IP65
Mehrstufig verstellbar, halbseitig schaltbar (180°), mit Dimmfunktion



Art.-Nr.: 1410001412

Elektrische Daten

Eingangsspannung	110 – 240 V AC
Leistungsaufnahme	500 W

Lichttechnische Daten

Leuchtmittel (Module 2. Generation)	4 x bis 125 W LED
Lichtstrom	66.000 lm
Lichtstrom (REAL Lumen)*	60.000 lm
Farbtemperatur	5.000 K
CRI	> 80

Allgemeine Daten

Umgebungstemperatur	-30 bis +40 °C
Abmessungen (Ø x L)	235 x 812 mm

Optional: Gehäuse in Sonderfarbe erhältlich

| ALDEBARAN®
360 GRAD
FLEX-C LED
600 COMPACT
2.0



**Rundumleuchte mit
Zuleitung +
Schaltbox IP65**

Mehrstufig verstellbar,
halbseitig schaltbar (180°),
mit Dimmfunktion



Art.-Nr.: 1410001414

Elektrische Daten

Eingangsspannung 100 – 240 V AC

Leistungsaufnahme **600 W**

Lichttechnische Daten

Leuchtmittel
(Module 2. Generation) **4 x bis 150 W LED**

Lichtstrom **97.500 lm**

Lichtstrom (REAL Lumen)* **85.000 lm**

Farbtemperatur 5.000 K

CRI > 80

Allgemeine Daten

Umgebungstemperatur -30 bis +40 °C

Abmessungen (Ø x L) **235 x 537 mm**

Optional: Gehäuse in Sonderfarbe erhältlich



01

02

03

**ZULEITUNG DIM +
SCHALTBOX IP65**

01 / Anschlussleitung 8 m +
Steckverbinder (austauschbar)

02 / Schaltbox IP65

03 / Netzstecker IP68
Halbseitig schaltbar (180°),
mit Dimmfunktion

Optional, Art.-Nr.: 1410000650, 960 / 360 IP65,
Art.-Nr.: 1410000656, 600 COMPACT



Optionales Zubehör: Transportkoffer,
Hängeset, ab Seite 64



BSKA 14 E RSS cube

Ausstattung: 2 Drehstrom-CEE Steckdose (16A), 3 Schutzkontaktsteckdosen (16A), alle wasserdicht, allpoliger thermisch/magnetischer Sicherungsautomat, Durchgangsprüfung Schutzleiter, Betriebsstundenzähler, Multifunktionales "DSB" Anzeige Steuergerät, 4 ausklappbare Tragegriffe.

Sofern die Option IT/TN gewählt wird entfällt eine CEE 400V 6h und es ist die Sondersteckdose CEE 400V IP67 1h für den ausschließlichen Betrieb im TN-Netz vorhanden.



BSKA 14 E RSS cube
Bestell-Nr.: 082158



Generator	Synchron, elektr. gen.
el. Leistg.: 3~ cos φ 0,8	13400 VA
el. Leistg.: 1~ cos φ 0,8	5900 VA
Spannung 3~	400 V
Spannung 1~	230 V
Strom 3~	19,3 A
max. Gesamt-Strom 1~	3x 16 A
Strom 1~ (Schuko)	26 A
Frequenz	50 Hz
Schutzart Generator	IP 54
Motor-Typ	B&S 386447
Zylinderzahl	2
Drehzahl	3000 U min ⁻¹
Kraftstoffart	Benzin
Motorölfüllmenge	1,7 l
Motorleistung	14,5 kW
Kühlung Motor/Generator	Luft/Luft
Tankinhalt	19,5 l
Betriebszeit bei 100% Last	3 h
Gewicht (Betriebsbereit inkl. Batterie)	148 kg
Abmessungen L x B x H	820 x 440 x 580 mm
Schallleistungspegel L ^{WA}	95 dB(A)

Zubehör (optional)	Bestell-Nr.
Abgasschlauch	904890 ³⁾
Option IT/TN-Netzumschalter	018341
Option Bedienfeldbeleuchtung	018352
Option MagCode PowerClipPro	018342
Option Tyco Anbaustecker	018343
Option Einbausteckdose DIN14690	018344
Option Fremdstart NATO	018345
Option FireCan	018346
Option ISO-Abschaltung	018348
Option Fern-Start/Stop FSS	018349
Option Abgasaustritt Schaltkastenseitig	018351
Option Economic (Lastabhängige Drehzahlregelung)	018338

Stark. Funktional. Clever.

Neben allen Merkmalen der DIN 14685-1 und dem bekannten Zubehör wie FireCAN oder Ladesteckdosen überzeugt der neue DIN Cube:

- **serienmäßig eine 12V DC Steckdose** zum Anschluss von 12V Verbrauchern
- Optionale **LED Bedienfeld- und Tankbeleuchtung**. (In der Version IT/TN ist die LED Beleuchtung serienmäßig)
- Leistungsstarker Synchrongenerator für **hohe Anlaufströme**
- **Ergonomische Tragegriffe** für einfachere Verlastung
- **Simple und funktionale** Handstarteinrichtung für Notstart
- Bewährtes Bedienpanel mit **LED Beleuchtung**
- Langlebiger 2-Zylinder **Briggs&Stratton** Motor
- **Automatischer Choke** mit Pulsweitenmodulation
- Primerpumpe für **hervorragenden Handstart**
- Äußerst **robuster** Stahlgrundrahmen
- Rostfreies und leichtes **Aluminium Chassis**
- **Geringere Thermik** durch spezielle Luftleitbleche
- Abgasschalldämpfer mit **Schallschutzisolierung**
- Durch Schubladenfach **sehr gut zugängliche** Starterbatterie mit 20Ah
- **Optimale Anordnung** aller Bedienelemente
- **Müheleose Wartung** durch ausgezeichnete Zugänglichkeit
- **Modernes Design** für kommende Einsätze



STROMERZEUGER
made in Germany **SYSTEME**

